Nordkalk WAPNO

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 4/S/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   Wapno budowlane średniopalone EN 459-1 CL 90-Q (R_{SV}, P1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych itp.)

3. Producent:

   - Nazwa: **NORDKALK WAPNO Sp. z o.o.**
     Zakład Sitkówka
   - Adres kontaktowy producenta: **Sitkówka 24, 26-052 Nowiny**
     tel. +48 41 346 93 00

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 2+

5a. Norma zharmonizowana:

   EN 459-1:2010

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

   Sieć Badawcza Łukasiewicz
   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych o nr notyfikacji 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Zawartość składników: CaO + MgO MgO CO_2 SO_3	 ≥ 92% ≤ 2% ≤ 3% ≤ 1%
Wapno czynne	≥ 84%
Reaktywność	R_{SV} (8-14 min.)
Stałość objętości	pozytywna
Rozkład wielkości ziaren	P1
Trwałość	30 dni przy zachowaniu warunków przechowywania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Magdalena Barczyńska**

Sitkówka dnia 01.10.2025 r.
Pełnomocnik Zarządu
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Magdalena Barczyńska

Koniec Deklaracji Właściwości Użytkowych

Dodatkowe informacje o wyrobie

Parametr	Deklarowana wartość
Reaktywność t_{60}	8min.-14min.
<2mm	100%
<0,2mm	≥97%
<0,09mm	>90%