

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 6/S/25**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Wapno budowlane lekkopalone EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1)**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych itp.)**
3. Producent:  
➤ **Nazwa: NORDKALK WAPNO Sp. z o.o.**  
**Zakład Sitkówka**  
➤ **Adres kontaktowy producenta: Sitkówka 24, 26-052 Nowiny**  
**tel. +48 41 346 93 00**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**
- 5a. Norma zharmonizowana:  
**EN 459-1:2010**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych o nr notyfikacji 1487**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE               |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Zawartość składników:      |                                                |
| CaO + MgO                  | ≥ 92%                                          |
| MgO                        | ≤ 2%                                           |
| CO <sub>2</sub>            | ≤ 3%                                           |
| SO <sub>3</sub>            | ≤ 1%                                           |
| Wapno czynne               | ≥ 84%                                          |
| Reaktywność                | R5                                             |
| Stołość objętości          | pozytywna                                      |
| Rozkład wielkości ziaren   | P1                                             |
| Trwałość                   | 30 dni przy zachowaniu warunków przechowywania |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Magdalena Barczyńska**  
Sitkówka dnia 01.10.2025 r.

**Pełnomocnik Zarządu**  
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  
  
**Magdalena Barczyńska**

**Koniec Deklaracji Właściwości Użytkowych**

Dodatkowe informacje o wyrobie

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Reaktywność t <sub>60</sub> | 3min. - 6min. |
| <2mm                        | 100%          |
| <0,2mm                      | ≥97%          |
| <0,09mm                     | ≥90%          |